

**Teroson**

# Terotex Aqua valikoima

Uusi vesipohjainen suojapinnoite

Erinomainen suoja korroosiota, kiveniskuja ja pohjavaurioita vastaan

- VOC vapaa
- Ei epämiellyttävää liuottimen hajua
- Parannettu korroosion ja kulumisen kestävyys



**Henkel**



# Terotex Aqua valikoima

Uusi vesipohjainen suojapinnoite



**Korkea kiinteäainepitoisuus**

**Pakkauskoko:**  
1 litra

**Väri:**  
Musta

**IDH numero:**  
1335490

## Terotex Record 2000 Aqua Alustansuoja-aine

- Erinomainen kulumisen kesto
- Kestää kylmämurtumista jopa -25°C asteeseen

Lopputulokset kuin alkuperäisvalmistajan. Antaa erinomaisen suojan ja hyvät äänenvaimennusominaisuudet. Helppo käsitellä, pieni kutistuminen ja sillä voidaan suojata suuria pintoja. Ajovalmiusaika on noin 3 tuntia ja on päällemaalattavissa (lisätietoja teknisestä tiedotteesta).



**Korkea kiinteäainepitoisuus**

**Pakkauskoko:**  
1 litra

**Väri:**  
Musta / Harmaa /  
Vaalea\*

**IDH:** 882415,  
1387290, 1335491

## Terotex Record 3000 Aqua Kiveniskusuoja

- Erilaisille pinnoille: soveltuu metallin, PVC, PP\*, EPDM\* -muovien kanssa
- Päällemaalattavissa kaikilla maaleilla (kts. tekninen tiedote)

Erilaisia pintakuvioita ja paksuuksia. Helppo käsitellä, pieni kutistuminen ja sillä voidaan suojata isoja pintoja. Soveltuu myös kulumisen estoon ja äänen vaimennukseen. Vaalea sävy on yhteensopiva standardi vesipohjaisilla alkuperämaaleilla.

\* Erikoismuoveille kuten PP/EPDM, suosittelemme primerin, Terokal 150 käyttöä. Vaalea sävy soveltuu standardi vesipohjaisten alkuperämaalien kanssa.



**Kiinteäainepitoisuus:**  
35 %

**Pakkauskoko:**  
1 litra

**Väri:**  
Beige läpikuultava


**IDH numero:**  
1335488

## Terotex HV 450 Aqua Korroosion estoaine kotelon suojaukseen

- Erinomainen suoja kaikille koteloille
- Sisäänrakennettu korroosion estoaine

Tämä tuote on testattu äärimmäisissä korroosio-olosuhteissa. Sen hyvä pintaan tunkeumiskyky antaa kestävä suojan kaikille korroosioille. Helppo käsitellä, varastoida ja voidaan jättää annostelupistooliin pariiksi päiväksi. Sen korkea tippumispiste (>150°) estää tihkumisen auringossa tai kuumassa ilmastossa.

Tässä esitetty tieto on tarkoitettu vain viitteelliseksi. Lisätietoja ja suosituksia tuotteista saat Henkelin teknisestä neuvonnasta.



**Henkel Norden Oy**  
Adhesive Technologies  
Äyritie 12 A  
Puh. 0201 22 311  
Fax. 0201 22 3541  
[www.loctite.fi](http://www.loctite.fi)

© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009